

Remont drogi gminnej "Na Czecha" w miejscowości Libusza w km 0+000-0+270

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Remont drogi gminnej - Libusza "Na Czecha"</b>				
1	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 270,00*4,20 (7,50*5,50)/2	m2 m2 razem m2	1.134,000 20,625 1.154,625
2	KNNR 6 0112/05	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 270,00*4,20 (7,50*5,50)/2	m2 m2 razem m2	1.134,000 20,625 1.154,625
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 270,00*4,20 (7,50*5,50)/2	m2 m2 razem m2	1.134,000 20,625 1.154,625
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 270,00*4,20 (7,50*5,50)/2	m2 m2 razem m2	1.134,000 20,625 1.154,625
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 270,00*3,20 (7,50*5,50)/2	m2 m2 razem m2	864,000 20,625 884,625
6	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 270,00*3,20 (7,50*5,50)/2	m2 m2 razem m2	864,000 20,625 884,625
7	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm 270,00*3,20 (7,50*5,50)/2	m2 m2 razem m2	864,000 20,625 884,625
8	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm = grubość 8cm - Pobocza (Krotność= 1,15) 270,00*0,40 108,00*0,50	m2 m2 razem m2	108,000 54,000 162,000
9	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - Udrożnienie rowu odwadniającego 162,00*0,50*0,25 108,00*0,40*0,50	m3 m3 razem m3	20,250 21,600 41,850
10	KNNR 6 0606/03	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm	m	162,000
11	KNR 2-02s 1216/01	Nakrywy-ruszty ze stali płaskiej na zjazdy 5,50x0,55	szt	5,000
12	KNNR 6 0605/06	Rury PCV o średnicy 30cm przepustów pod zjazdami	m	5,000